



VERARBEITUNGS- UND GEBRAUCHSVORSCHRIFTEN EMISSIONSARMER STALLBODEN MEADOWFLOOR RENOVIERUNG

Der Proflex MeadowFloor besteht aus hochwertigen Rohstoffen und wird mit Sorgfalt produziert. Der MeadowFloor ist auf das Wohlbefinden der Tiere ausgerichtet und sollte auch pfleglich behandelt werden. Diese Verarbeitungs- und Gebrauchsrichtlinien garantieren auch eine optimale Nutzung und eine lange Lebensdauer des MeadowFloor.

Transport und Lagerung der Gummistreifen, Kompositblöckchen und der Kunststoffklappen

Die Gummistreifen, Kompositblöckchen und Kunststoffklappen werden immer beim Kunden zwischengelagert. Der Kunde muss folgendes berücksichtigen:

- Die Gummistreifen und Kunststoffklappen müssen flach gelagert werden um Verformungen zu vermeiden.
- Um die weitere Verarbeitung zu ermöglichen, müssen diese Teile an einem trockenen Ort gelagert werden. Diese Teile dürfen keinen hohen Temperaturen (> 40 Grad) ausgesetzt werden.

Standarte Ausführungsbedingungen für die Montage der Gummiteile, Kompositblöckchen und Kunststoffklappen:

- Die Gummiteile, Kompositblöckchen und Kunststoffklappen müssen sorgfältig auf den Betonspalten montiert werden um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Für eine optimale Haftung der Kompositblöckchen dürfen die Betonspalten vor dem Einbau nicht mit Gülle in Berührung kommen.
- Vor Beginn der Montearbeiten müssen täglich mindestens 100 qm Betonboden sauber, trocken und fettfrei zur Verfügung stehen.
- Schalöl, Wachs, Silikone, Zuschlagsstoffe und dergleichen dürfen sich nicht im und/oder auf dem Betonboden befinden.
- Die Betonböden müssen mindestens eine Temperatur von 5 Grad vorweisen und eine Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 % der relativen Luftfeuchtigkeit (RH) haben.
- Der Kunde muss sicherstellen, dass die Innenräume Wasserdicht sind.
- Die Auflage für die Gummistreifen muss eben und frei von Mörtelresten sein
- Belastbarkeit ca. 2 Stunden nach Fertigstellung der Arbeiten. MMA Harze haben einen stechenden Geruch, der als störend empfunden werden kann. Proflex ist dafür nicht verantwortlich.
- Die Gummiteile, Kompositblöckchen und Kunststoffklappen dürfen nicht mit Reinigungsmitteln auf der Basis von Alkohol und anderen ätzenden Produkten, sowie Öl, Benzin und andere Erdöldeivate.
- Bei der Montage der Kompositblöckchen, Kunststoffklappen und Gummiteilen dürfen die Spaltenböden nicht betreten, befahren oder anderweitig verwendet werden.
- Nach dem Einbau verbleibendes Restmaterial (Schnittverluste, Verpackungsmaterial usw.) wird vom Kunden auf dessen Kosten entfernt. Das Montageteam kann diese Materialien nicht mitnehmen.

Wenn die festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind, kann der Ober Belag nicht auf den Betonspalten montiert werden. Proflex Betonproducten kann nicht für daraus resultierenden Schäden oder Verzögerungen haftbar gemacht werden.

Befahren Meadowfloor


- Der Meadowfloor kann mit Traktoren und ähnlichem befahren werden, sofern der Spaltenboden dafür geeignet ist und nichts anderes vereinbart ist. Achten Sie auf den erforderlichen Rad Druck und den Reifendruck (max. 1 bar) (siehe Belastung der gelieferten Böden)
- Die Spaltenböden auf denen die Kompositblöckchen montiert sind, dürfen vor der Montage der Gummistreifen nicht befahren oder in Betrieb genommen werden
- Für Bauarbeiten und dergleichen muss der Meadowfloor ordnungsgemäß abgedeckt sein um Beschädigungen und/ oder bleibende Verformungen zu vermeiden.
- Halten Sie beim Befahren auf dem Meadowfloor eine Höchstgeschwindigkeit von 2 km/Std. Ein Beschleunigen oder bremsen Sie nicht abrupt.
- Machen Sie keine scharfen Drehbewegungen um zu verhindern das der Gummi verformt oder von den Spalten gedreht wird. Im Stillstand nicht lenken.
- Stellen Sie sicher das die Gummistreifen flach sind und flach auf den Spalten liegen. Ist das nicht der Fall ist das Befahren des Bodens nicht erlaubt.




VERARBEITUNGS- UND GEBRAUCHSVORSCHRIFTEN EMISSIONSARMER STALLBODEN MEADOWFLOOR RENOVIERUNG



Bei Bauarbeiten usw.
muss der Meadowfloor
fachgerecht abgedeckt
werden



richtig



falsch

Falls die Gummistreifen nicht stramm und flach auf den Spalten
liegen, darf der Boden auf keinen Fall befahren werden

Garantiebedingungen MeadowFloor

Für die Gummiteile vom MeadowFloor gilt eine degressive Garantie von 10 Jahren zu rechnen ab dem Datum der Lieferung. Diese Garantie gilt ausschließlich für Qualitätsmängel. Die Verpflichtung durch den Lieferanten reduziert sich jedes Jahr um 10%. Die Kosten für den Ersatz der Gummiteile inklusiv der Montage werden nicht ersetzt. Es besteht ein Recht auf Austausch der Gummibodenteile, wenn diese so abgenutzt sind, dass sie ersetzt werden müssen. Das Recht auf Austausch beginnt wenn der Verschleiß der Gummibodenteile den in Anhang 1 angegebenen Verschleiß Bedingungen entspricht. Wenn ein Verschleiß festgestellt wird, der die in Anhang 1 aufgeführten Bedingungen erfüllt wenden Sie sich bitte an Proflex, um die entsprechenden Gummibodenteile auszutauschen. Wenn der Verschleiß die in Anhang 1 aufgeführten Bedingungen erfüllt, ersetzt Proflex den Gummi innerhalb kurzer Zeit kostenlos. Innerhalb kurzer Zeit, dh innerhalb von 16 Wochen (abhängig von der Lieferzeit des Lieferanten) nach Benachrichtigung.

Für den Betrieb der im MeadowFloor enthaltenen Kunststoffklappen wird keine Garantie übernommen. Der Lieferant kann nicht verpflichtet werden die Klappen zu reparieren und/oder neue Klappen zu liefern und kann nicht für Schäden im Zusammenhang mit diesen Klappen haftbar gemacht werden

Auf die Kompositblöckchen wird eine Garantie auf die Haftung gegeben, die bereits beschrieben wurde. Die folgenden Dinge sind nicht von der Garantie abgedeckt, sofern sie nicht im Voraus bei der Anfrage oder im Angebot beschrieben wurden. Chemische Stoffe, nicht angemessen gewartet oder gereinigt, der Boden zu stark beladen während der Nutzung. Mechanische Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Reparatur erfolgt kostenlos, nachdem der Boden an diesen Stellen sauber und trocken ist. Wenn die o.g. Bedingungen nicht erfüllt sind, bleiben die Ansprüche von uns auf Abwicklung davon unberührt.


Im Falle der Nichteinhaltung der finanziellen Verpflichtungen verfällt die Haftung.



VERARBEITUNGS- UND GEBRAUCHSVORSCHRIFTEN EMISSIONSARMER STALLBODEN MEADOWFLOOR RENOVIERUNG

ANHANG 1 Verschleissbedingungen für Gummiteile

Wenn der Gummi weniger als 1 mm beträgt, tritt überübermäßiger Verschleiss ein und ist nicht mehr funktionsfähig, ausgehend von 5 mm und dies auf mehr als 20% der Oberfläche eines Gummiteiles. Ein Beispiel für die Messung ist in der folgenden Abbildung vorhanden, wobei das Profil des Gummibodens dargestellt ist.



Zusätzliche Bedingungen:

Der Kunde ist dafür verantwortlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen, Benutzer und / oder Wartungsbedingungen an den (Sub) Auftragnehmer und andere Benutzer zu übertragen. Wenn der Kunde die Verarbeitungs-, Benutzer- und / oder Wartungsbedingungen nicht einhält, verfallen die Rechte des Kunden

Wenn nach Durchführung der oben genannten Probleme weiterhin Probleme auftreten, setzen Sie bitte sofort die Arbeiten aus und wenden sich zuerst an Proflex Betonproducten unter der Tel.Nr. 0031 485 454712

Die aktuellsten Benutzervorschriften finden Sie auf unserer Website www.proflexbeton.com